



ब्लेडींग जार को कैसे लगाए ।


जार पर दिये गये निशान को खुले ताले के निशान पर पॉईंट करना है। 

जार को अब दाईं ओर घुमाईये जब तक जार पर दिया निशान बंद ताले के नीचे नहीं आ जाता ।



ब्लेडींग जार को कैसे निकाले ।

जार को बाईं ओर घुमाईये जब तक जार पर दिया निशान खुले ताले के निशान तक नहीं आता ।



स्मुदी मेकर को शुरु कैसे करें ।



जार को उपर की तरफ घुमाएँ, उपकरण अब शुरु हो जाएगा ।

जार को उपर करते ही उपकरण अपने आप शुरु हो जाएगा, इसे शुरु करने के लिये सेफ्टी स्विच को ना दबाये ।

स्मुदी मेकर को बंद कैसे करें ।



लगभग १० से २० सॅकंड के इस्तमाल के बाद उपकरण को बाईं तरफ का सेफ्टी स्विच दबाएँ और फिर जार को नीचे की तरफ धकेलें हुए स्मूदी मेकर बंद हो जाएगा ।

ब्लेड को निलाकना और साफ करना ।



- जार को निकाले (जार निलाकते समय वह नीचे की तरफ होना चाहिए ।) उपर की तरफ करें (मेन कनेक्शन बंद होना चाहिए)
- ब्लेड युनिट के निचले हिस्से को पकडकर, बाईं तरफ घुमाकर बाहर निकाले (ध्यान रखें ब्लेड्स काफी तेज धारवाले हैं) ।
- ब्लेड युनिट के निचले हिस्से को पकडकर, बाईं तरफ घुमाकर बाहर निकाले (ध्यान रखें ब्लेड्स काफी तेज धारवाले हैं) ।
- अब आप ब्लेड युनिट को नल के निचे बहते पानी मे धो लें (ध्यान रखे. ब्लेड युनिट को कभी भी डिशवाशर मे ना धोएँ।)

WARNING - ACHTUNG!
Press button before tilting down
Vor dem Kippen Knopf drücken